



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Kontakt
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Tysk

Komplementær

[In] merkestrøm	16 A 10 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: stainless steel Springs: stainless steel
Deksel	Lokk
Montering av enhet	Innfelt
Monteringsmetode	Panelmontert
Tilkoblinger	Festeskrue
Plassering av lederinngang	Bakside
Vekt	0,05 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Høyde	85 mm
Bredde	65 mm
Dybde	45,2 mm
Farge	Black (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP54 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,050 kg
Forpakning 1 høyde	0,430 dm
Forpakning 1 bredde	0,650 dm
Forpakning 1 lengde	0,850 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------