

Elektra Underlagsplate 6mm

Bruksområde:

Platene kan legges under varmemolie i flytende gulv og varmekabel i støpte gulv.
I støpte gulv må platene limes til undergulvet med et vannbasert lim. Vi anbefaler at det legges en jernnetting mellom platen og varmekabelen.

OBS! Er det vinylbelegg/linoleum ovenpå undergulvet, må det fjernes. Alternativt kan det legges en 0,20mm byggplast mellom vinylbelegget og Elektra underlagsplaten.

Tekniske spesifikasjoner:

Materiale:	Ekstrudert Polystyren XPS
Mål:	1200 x 500 mm
Fager:	Grå
Tykkelse:	6 mm
Pakning:	10 stk/pakke (6m²) - 60 stk/stk/eske (36m²)
Densitet:	36 kg/m³
Trykkfasthet (EN826)	> 40t/m² /400kPa
Fukt beskyttelse(EN12086):	maks. 0,5 %
Trinnlydsdemping(ISO 717-2):	<19 dB
Varmedningsevne(EN12664):	$\lambda = 0,03 \text{ w/mK}$
Gjennomtreningsmotstand:(EN12664):	$r = 0,22 \text{ m}^2\text{K/W}$
Anvendelsestemperatur:	- 60°C + 70° C
Utjevningsevne(CEN TS 16354):	> 1,4 mm



El. nummer	Produkt	Mål	Enhet
5414064	Elektra underlagsplate	1200x500x6mm	stk.