

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Systemskap SE 8 **Rustfritt / Syrefast stål** **– SE 5855.500**

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Systemskap SE 8 Rustfritt / Syrefast stål – SE 5855.500

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Systemskapet er basert på plattformen TS 8. Systemtilbehør for TS 8 innvendig oppbygging kan brukes ubegrenset.

Materiale: Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå
Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå
Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate 3,0 mm

Overflate: Skap, dør og bakvegg: Børstet, ruhet 400
Bunnplater: blank
Montasjeplate: forsinket

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 12
NEMA 3R

IK-kode: IK10

Leveringsomfang: Kapsling lukket øverst og i siden
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Avtagbar bakvegg
Montasjeplate
Bunnplater
Lås: 3 mm splittlås
2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm

Produktendring: Fra mars 2017 produseres utvendige beslag- og låsedeler i rustfritt stål, for å være optimalt tilpasset også for de tøffeste bruksområdene.

Henvisning: På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.

Grunnmateriale: Syrefast stål

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredde: 1200 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 500 mm

Montasjeplate: Bredde: 1099 mm
Høyde: 1896 mm

Antall dører: 2

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 196 kg

EAN: 4028177666702

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Produktbeskrivelse (lang): SE Systemskap, BHD: 1200x2000x500 mm, rustfritt stål 1.4301, med montasjeplate, todelt

Godkjenninger

Godkjenninger: UL + C-UL

Sertifikater: IK-Code
Kapslingsgrad

Forklaringer: Samsvarserklæring

