



**Typenummer:** ARCA 403015S  
**Produkt kode:** 8120086  
**Betegnelse:** Kabinet, PC  
**Bemærkninger:** m/gråt låg, svinghåndtag, hængsel på lang side

**EAN-kode:** 6418074079695  
**Elnummer:**  
 Finland: 3423165  
 EI-nummer 8212091566  
 Danmark:

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. F versioner med flange åbning. Dør løfter indgår.

Demo billede

Dimensioner:			Længde	Brede	Højde	Tilbehør:	
mm:	400	300	150				
tommer:	15.7	11.8	5.9				
Materials:							
Materiale:	Polycarbonat					MPP ARCA 4030	Montageplade, perforeret
Farve på kassebund:	RAL 7035					MPMP ARCA 4030	Montageplade, multiperforeret
Farve på dæksel:	RAL 7035					MPX ARCA 4030	Montageplade
Pakningsmateriale:	Polyurethan					DRS ARCA 403015	DIN ramme sæt
						IDS ARCA 4030	Inderdørs sæt
						PMK ARCA 30	Pæle- og maste-monteringsæt
						RCS ARCA 4030	
						SBK ARCA 30	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
						SBK ARCA 40	Sideprofil for montageplade og DIN-skiner
						DSP ARCA VLS	Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
						DSP ARCA VRS	Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
Temperatur:							
Temperatur °C (kort tid):	-40 ... 120 °C						
Temperatur °C (kontinuerlig):	-40 ... 80 °C						
Temperatur °F (kort tid):	-40 ... 250 °F						
Temperatur °F (kontinuerlig):	-40 ... 175 °F						
Tilbehør:							
MPS ARCA 4030	Montageplade						
Klassificering:							
IP klassificering (EN 60529): IP66							
IK klassificering (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C							
Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret							
Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1							
UV resistens: UL 508							
Brandbarheds test: UL 94 5VA							
Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960							
Certifikater:							
SGS Fimko							
Gost R							

