

Installasjonssystem for kontorløsninger

Uttakssystem for arbeidsplassen

- Uttaksmodul i stavutførelse
- Inklusiv trykknapp
- Inklusiv overspenningsvern og nettfilter
- For tilkobling benyttes energibuss

- Mulighet til montasje i sentralenhet eller plassere direkte på skrivebord ved hjelp av bordholder
- Tilførselsledninger finnes i flere lengder
- Plass til nettverk/patch-kabel under separat lokk

Materiale:

Uttak i plast (PC/ABS)
Holder i plast eller aluminium

	Produkt	Beskrivelse	Lengde	Forpagn.	El.nr.	Ref.nr.
 G7011  G7012  G7014  G7016  G7040	Uttaksmodul for sentralenhet, bordholder og innfestingsskinne	4-veis uttaksmodul, lysgrå/antrasitt	300 mm	1	12 078 75	G7010 7035
		5-veis uttaksmodul fordelt på to kurser i lysgrå utførelse 3 x antrasitt og 2x røde uttaksbrønner.	350 mm	1	12 078 76	G7011 7035
		4-veis uttaksmodul inkl. bryter lysgrå/antrasitt	350 mm	1	12 078 77	G7012 7035
		3-veis uttaksmodul inkl. bryter, overspenningsvern med nettfilter lysgrå/antrasitt	400 mm	1	12 078 78	G7013 7035
		7-veis uttaksmodul lysgrå/antrasitt	450 mm	1	12 078 39	G7014 7035
		7-veis uttaksmodul lysgrå/rød	450 mm	1	12 078 40	G7015 7035
		7-veis uttaksmodul fordelt på to kurser i lysgrå utførelse 4 x antrasitt og 3 x røde uttaksbrønner	450 mm	1	12 078 41	G7016 7035
	Bordholder for uttaksmodul	Med 2 vinkler og skruer, 2 vingemuttere, 2 mellomlegg, festeskive 20 - 50 mm, separat rom for patchkabel med holder og lokk	250 mm	1	12 078 79	G7040 7035
	Innfestingsskinne for bordinstallasjon	Aluminiumsskinne for feste av uttaksmoduler. Innfesting er mulig til alle flate yter, mål: 52 x 10 mm, materiale: aluminium, farge: natureloksert aluminium.	2 m	20	12 078 80	G7025 ELN
	Kappe for innfestingsskinne	Kapsling for kablededning, Materiale: PVC Farge: RAL 9010, polarhvit	2 m	20	12 078 81	G7027 9010