





Kobberbelagt jordspyd, spisst – 613840



- 99,9 % ren elektrolytisk kobberbelegg
- Molekylær binding til nikkelforseglet stålkjerne med høy styrke
- Stengene har karbonstålkjerne og -spiss som gir større styrke når de drives
- Kobberbelegget vil ikke sprekke når det bøyes, eller revne når det drives
- Minimum kobberbelegg på 10 mil på stenger klassifisert etter UL® 467
- ERICOs navn, lengde, diameter og delenummer er stemplet innenfor 12" (304,8 mm) fra den avspissede enden
- UL-logo og kontrollnummer er stemplet på hver stang for enkel inspeksjon etter installasjon



Dele nummer	613840
Material	Kopperbelagt stål
Strekfasthet	552 MPa Minimum
Jordspyd, diameter, nominell	3/8"
Jordspyd, aktuell diameter, (Ø)	9 mm
Lengde (L)	1.2 m
Tykkelse av belegg	254 µm
Komponentvekt	0.57 kg
UPC-etikett	Nei
Standard pakke antall	5 pc
UPC	78285660264

For at jordspyd skal klassifiseres etter UL® 467, må de være minst 8' (2,43 m) lange.

IEC® EN 62561-2 erstatter EN 50164-2.

Andre lengder er tilgjengelige.

IEC is a registered trademark of the International Electrotechnical Commission. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus are registered certification marks of UL LLC.

ADVARSEL

Pentair products shall be installed and used only as indicated in Pentair's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at erico.pentair.com and from your Pentair customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow Pentair's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2017 Pentair. All rights reserved.

Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.