



Systemutbygging side 537 **Power System Modul** side 383 **Overvåking** side 767 **Klimatisering** side 389

Materiale:

- Stålplate
- Dør m. vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm

Overflate:

- Skapramme: dyppgrunnet
- Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
- Bunnplate og systemchassis: forsinket

Farge:

RAL 7035

Kapslingsklasse:

IP 55 iht. EN 60 529, i forbindelse med sidevegger, fastskrudd

Leveringsomfang:

Produktspesifikt leveringsomfang, se tabell.

Godkjenninger:

- UL
- cUL

Detaljtegninger:

Finner du på Internett.

Foto viser et utbyggingseksempel, tilsvarer ikke leveringsformen.

HE	15	15	20	20	24	24	24	24
Bredde mm	600	600	600	600	600	600	800	800
Høyde mm	800	800	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Dybde mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Best.nr. DK	7820.100	7821.100	7820.200	7821.200	7820.300	7821.300	7820.340 ¹⁾	7821.340

Leveringsomfang

Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	■	–	■	–	■	–	■	–
Stålplatedør foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	–	■	–	■	–	■	–	■
Stålplatedør bak (130°), med vrider og sikkerhetslås 3524 E	■	■	■	■	■	■	■	■
Bunnplate, flere deler, lukket	■	■	■	■	■	■	■	■
Takplate, hel	■	■	■	■	■	■	■	■
Sokler	se side 542							

HE	24	29	29	33	33	33	33
Bredde mm	800	600	600	600	600	600	600
Høyde mm	1200	1400	1400	1600	1600	1600	1600
Dybde mm	800	800	800	600	600	800	800
Best.nr. DK	7820.350	7820.410	7821.410	7820.500	7821.500	7820.510	7821.510

Leveringsomfang

Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	■	■	–	■	–	■	–
Stålplatedør foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	–	–	■	–	■	–	■
Stålplatedør bak (130°), med vrider og sikkerhetslås 3524 E	■	■	■	■	■	■	■
Bunnplate, flere deler, lukket	■	■	■	■	■	■	■
Takplate, hel	■	■	■	■	■	■	■
Sokler	se side 542						

■ Er inkludert i leveringsomfanget. ¹⁾ Leveringstid på forespørsel.

Nettverksskap TS 8

HE	38	38	38	38	38	38
Bredde mm	600	600	600	600	800	800
Høyde mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dybde mm	600	600	800	800	800	800
Best.nr. DK	7820.600	7821.600	7820.610	7821.610	7820.650	7821.650

Leveringsomfang

Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	■	–	■	–	■	–
Stålplatedør foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	–	■	–	■	–	■
Stålplatedør bak (130°), med vrider og sikkerhetslås 3524 E	■	■	■	■	■	■
Bunnplate, flere deler, lukket	■	■	■	■	■	■
Takplate, hel	■	■	■	■	■	■
Sokler	se side 542					

HE	42	42	42	42	42	42
Bredde mm	600	600	600	600	600	600
Høyde mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dybde mm	600	600	800	800	1000	1000
Best.nr. DK	7820.700	7821.700	7820.710	7821.710	7820.730	7821.730

Leveringsomfang

Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	■	–	■	–	■	–
Stålplatedør foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	–	■	–	■	–	■
Stålplatedør bak (130°), med vrider og sikkerhetslås 3524 E	■	■	■	■	■	■
Bunnplate, flere deler, lukket	■	■	■	■	■	■
Takplate, hel	■	■	■	■	■	■
Sokler	se side 542					

HE	42	42	42	42	42	42
Bredde mm	800	800	800	800	800	800
Høyde mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Dybde mm	600	600	800	800	1000	1000
Best.nr. DK	7820.740	7821.740	7820.750	7821.750	7820.770	7821.770

Leveringsomfang

Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	■	–	■	–	■	–
Stålplatedør foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	–	■	–	■	–	■
Stålplatedør bak (130°), med vrider og sikkerhetslås 3524 E	■	■	■	■	■	■
Bunnplate, flere deler, lukket	■	■	■	■	■	■
Takplate, hel	■	■	■	■	■	■
Sokler	se side 542					

HE	47	47	47	47	47	47
Bredde mm	600	600	600	600	800	800
Høyde mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Dybde mm	600	600	800	800	800	800
Best.nr. DK	7820.800	7821.800	7820.810	7821.810	7820.850	7821.850

Leveringsomfang

Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	■	–	■	–	■	–
Stålplatedør foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E	–	■	–	■	–	■
Stålplatedør bak (130°), med vrider og sikkerhetslås 3524 E	■	■	■	■	■	■
Bunnplate, flere deler, lukket	■	■	■	■	■	■
Takplate, hel	■	■	■	■	■	■
Sokler	se side 542					

■ Er inkludert i leveringsomfanget.