

Produkt	Overspenningsavleder med feilindikator. Kl. 12kV
El. nr.	28 151 70
Lev. Varenummer	AZBD 151
GTIN	707833000709
Antall	1
Salgsenhet	stk.
Produsent	Dervasil



Produktbeskrivelse

Overspenningsavleder m/feilindikator. Zinkoxid avleder AZDB. Silikonkroppen er støpt direkte på Zinkoxid blokken som gir en tett og sikker konstruksjon. Feilindikatoren som sitter rundt avlederkroppen er et silikonbånd som er synlig på langt hold. Ved en feil på minst 150A i 1s ryker båndet og faller av. M12 bolt i topp og bunn.

IEC 60099-4

Felles data

Linjeutladningsklasse	1
Nominell utladningsstrøm	10kA
Høy strømsstøt, 4/10µs	100kA
Lav strømsstøt, 2000µs	275A
U _{TOV} /U _c 10s	1,34
Energi opptak	3kJ/kV U _c
Max bøyemoment	350Nm
Max strekk	15kN
Max vridningsmoment	70Nm

Elektriske data

Type	Spennings- klasse U _c (kV)	Merke- spennig U _r (kV)	Avledningsspenning (kV)					
			8/20µs			1/20µs	30/60µs	
			5kA	10kA	20kA	10kA	125A	500A
AZBD 151	12,7	15	39,6	45,4	54	48,6	34	35,1
AZBD 271	22	27	70,0	80,3	95,4	85,9	60,1	64,3
AZBD 301	24,4	30	75,8	87,0	103,4	93,1	65,1	69,6
AZBD 152	12,7	15	39,6	45,4	54	48,6	34	35,1
AZBD 272	22	27	70,0	80,3	95,4	85,9	60,1	64,3
AZBD 302	24,4	30	75,8	87,0	103,4	93,1	65,1	69,6

EB Elektro AS

Brøtergata 3, NO-2000 Lillestrøm

post@eb-elektro.no

www.eb-elektro.no

Fysiske data

Type	Høyde (mm)	Krypstrøms- vei (mm)	Diameter krage (mm)	Vekt (kg)
AZBD 151	186	510	110	1,8
AZBD 271	258	745	110	2,7
AZBD 301	307	835	110	3,0
AZBD 152	186	510	110	2,1
AZBD 272	258	745	110	3,0
AZBD 302	307	835	110	3,3

EB Elektro AS

Brøtergata 3, NO-2000 Lillestrøm

post@eb-elektro.no

www.eb-elektro.no