



- Optisk sensor
- Seriekoblet eller stand-alone installasjon
- Praktisk sokkel for enkel montering

EO 103 J kan brukes som "stand-alone" drevet av 9V batteri, eller seriekoblet for ytterligere sikkerhet. Ved seriekobling forsynes varslerne fra JUBILEE – ingen batterier benyttes i selve varsleren.

Endelig en røykvarsler som har enkel tilkoblingsklemme for sammenkobling av flere varslere.

Sokkel tilpasset tak, vegg og på-vegg-boks senker detektoren tilstrekkelig ned fra taket til at den når ned til røykskiktet som på "proffe" detektorer. Stripsfeste for kabel er også på plass for åpen installasjon. En enkel festeplate for "stand-alone" installasjon følger også med.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	9 V DC
Lydtrykk	85 dB @ 3 m
Driftstemperatur	0 til +50 °C
Mål (dia x H)	100 x 34 mm

Bestillingsinformasjon

EO 103 J	Optisk røykvarsler
5545	9V brunstensbatteri, 1 år
9V LI-SOCL2	10,8 V Lithiumbatteri, 10 år

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no