

FIRESAFE EX, varmeeekspanderende fugemasse

Kontakt

Organisasjon

Følg Firesafe

Hovedkontor

Telefon: +47 691 10

Organisasjonsnummer

958 249 799

MELD MEG PÅ NYHETSBREV

Telefon: +47 22 72 20 20

FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmeeekspanderende grafittfugemasse.

support@firesafe.no

Fugemassen reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 °C. Den ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige volum etter 30 min ved 550 °C med 5 bar trykk.

Besøk Fugemassen tetter brennbar gjennomføring i hulrom i løpet av få minutter.

Robsrudskogen 15,

FIRESAFE EX benyttes i hovedsak som brannsikker gjennomføringstetting i murte/støpte

1470 Lørenskog

eller gipsplatekonstruksjoner sammen med et eventuelt (trening) av en eller to steinull

Post eller polystyren, samt fugetetting av fuger og spalter.

Postboks 6411 Etterstad

Benyttes som gjennomføringstetting av:

NO-0605 OSLO

• Enkeltstående plastrør av PVC, PP, PE.

• Enkeltstående eller større bunter med EI-trekkerør/ VP.

• Enkeltstående eller større bunter med kabel.

• Enkeltstående metallrør isolert med brennbar PU isolasjon eller brannklassifisert mineralullsisolasjon samt mindre metallrør i bunt.

Åpninger som skal tettes eller fuges må være fri for støv og fett. Ved sugende materialer som Siporex, lettbetong og liknende bør det primes før tetting eller fuging. Bland 1 del fugemasse og 2 deler vann til en primer. Påfør ferdig primer med pensel eller spruteflaske. La primer tørke 30 min. Firesafe fugemasse EX bør ikke monteres ved lavere temperatur enn + 5 °C. Tettingen utføres ved hjelp av patronsprøyte og normalt fugeverktøy. Verktøyet rengjøres med vann.

Ta kontakt for nærmere spesifisering og pristilbud. Ønsker du å bestille produkter, send en mail til ordre@firesafe.no

Om du har spørsmål om produktene våre

E-bok

Logg inn

Informasjonskapsler (cookies)

Lær mer

Søk som ofte fører til oss

Populære søk

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

Vil du vite mer?

FØLG OSS PÅ

FACEBOOK

Hvordan burde jeg brannsikre?

FØLG OSS PÅ

INSTAGRAM

Navn Navnesen

E-post

navn@bedrift.no

Telefon

23 44 56 79

By / sted

Oslo

☐ Jeg har lest og aksepterer personvernerklæringen
Personvernerklæring

Send

Send inn og vi hjelper deg!



-  [Firesafe EX Varmeekspanderende fugemasse – Produktdokumentasjon](#)
-  [Firesafe EX Varmeekspanderende fugemasse – Produktdatablad](#)
-  [Firesafe EX Varmeekspanderende fugemasse – Montasjeanvisning](#)
-  [Firesafe EX Varmeekspanderende fugemasse – Sikkerhetsdatablad](#)
-  [Firesafe EX Varmeekspanderende fugemasse – BREEAM – Hea 02](#)
-  [Firesafe EX Varmeekspanderende fugemasse – BREEAM – A20 egenerklæring](#)

Last ned alle filer (.zip)